BISCO

CE 0459

CHARACTERIZATION TINTS

Light-Cured

Instructions for Use

ES

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

IN-212R5
Rev. 2/19

CHARACTERIZATION TINTS*
(TINTES DE CARACTERIZACIÓN)INFORMACIÓN)

INFORMACIÓN GENERAL

Los **CHARACTERIZATION TINTS (TINTES DE CARACTERIZACIÓN)** de BISCO son líquidos de microrrelleno teñibles altamente pigmentados, utilizados para efectos de caracterización como la tinción oclusal, fracturas por estrés, incisivos de leche y manchas de descalcificación. Los **CHARACTERIZATION TINTS (TINTES DE CARACTERIZACIÓN)** ofrecen los mejores resultados cuando se colocan dentro de las capas de la restauración de composite o debajo de esta. Los **TINTES DE CARACTERIZACIÓN** también pueden utilizarse para modificar y caracterizar restauraciones de carillas de porcelana. Los **CHARACTERIZATION TINTS (TINTES DE CARACTERIZACIÓN)** también pueden utilizarse como opacadores o modificadores, y están disponibles en una amplia gama de tonos que pueden combinarse para proporcionar intensificadores a medida.

Indicación de uso:
Intensificador de color de fotocurado

Advertencias:
- Si salpica accidentalmente en el ojo, lávelo con abundante cantidad de agua y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con otros tejidos, aclare inmediatamente con bastante agua durante varios minutos.

Precauciones:
- Contaminación cruzada: El producto puede contener elementos que estén diseñados para un solo uso. Elimine las puntas usadas o contaminadas. No lave, desinfecte ni reutilice.

Precauciones:
- Evite el contacto con la piel; (met) acrilato resinas no polimerizadas pueden causar sensibilidad cutánea en personas susceptibles. En caso de contacto, lave la zona con agua y jabón.
- Consulte las etiquetas de los componentes individuales para comprobar las fechas de caducidad.
- Para utilizar con composites y cementos de fotocurado, no utilizar con composites de autocurado.
- Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- La ficha de seguridad está disponible en www.Bisco.com.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Prepare el diente y aplique el agente adhesivo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
2. Mezcle (en caso necesario) los tintes y los opacadores que se van a utilizar.
3. El material puede aplicarse directamente sobre el adhesivo, aplicarse en una capa dentro del composite, o mezclarse en un cemento de fotocurado (con cuidado de no incorporar aire), con un pincel o instrumento.
4. Aplique fotocurado durante un mínimo de 20 segundos.
5. Complete la restauración con composite del modo habitual. Si se coloca sobre la superficie de una restauración de composite, la abrasión por causas naturales eliminará rápidamente el color deseado.

HIGIENE: Tapar la jeringa utilizando la tapa de bloqueo. El uso de cubiertas protectoras higiénicas para evitar cualquier contaminación de las jeringas durante el tratamiento es recomendado.

ELIMINACIÓN: Consulte las disposiciones comunitarias relacionadas con los residuos. En su ausencia, consulte las disposiciones nacionales o regionalesrelacionadas con los residuos.

ALMACENAMIENTO: Guardar a temperatura ambiente (20°C/68°F - 25°C/77°F).

GARANTÍA: BISCO, Inc. asume la responsabilidad de sustituir los productos en caso de que estén defectuosos. BISCO, Inc. no se responsabiliza por las pérdidas ni los daños, ya sean directos o derivados, que se deban al uso o a la incapacidad de usar los productos conforme a lo descrito. Antes de su utilización, es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad del producto para el uso previsto. El usuario asume todos los riesgos y la responsabilidad relacionados con la idoneidad.

* Los CHARACTERIZATION TINTS (TINTES DE CARACTERIZACIÓN) son fabricados por BISCO, Inc.

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368
www.bisco.com

EC REP BISICO France
208, allée da la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
33-4-90-42-92-92