



# TheraBase Ca Catalyst

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878  
Datum obdelave: 21. 01. 2025 Nadomešča različico: 16. 03. 2023 Verzija: 4.0

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1. Identifikator izdelka

Oblika izdelka : Zmes  
Ime izdelka : TheraBase Ca Catalyst

#### 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

##### Pomembne identificirane uporabe

Uporaba snovi/zmesi : Samo za Rx

#### 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

##### Proizvajalec

BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Rd.  
60193 Schaumburg, IL  
U.S.A  
T 1-800-247-3368 or 1-847-534-6000  
[sales@bisco.com](mailto:sales@bisco.com) - [www.bisco.com](http://www.bisco.com)

##### EC REP

BISICO France  
208, allée de la Coudoulette  
13680 Lançon de Provence  
France  
T 33-4-90-42-92-92

#### 1.4. Telefonska številka za nujne primere

Številka za klic v sili : CHEMTREC - 24-urni center za obveščanje o nevarnostih v sili  
ZDA: 1-800-424-9300 Zunaj ZDA: 1-703-527-3887, zbiranje sprejetih klicev

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

#### 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

##### Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

|                                                                                                         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 2                                                             | H315 |
| Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 2                                                            | H319 |
| Preobčutljivost kože, kategorija 1                                                                      | H317 |
| Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost, kategorija 3, draženje dihalnih poti | H335 |

Celotno besedilo stavkov H in EUH: glejte oddelek 16

##### Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje

Dodatne informacije niso na voljo

#### 2.2. Elementi etikete

##### Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Piktogrami za nevarnost (CLP) :



GHS07

Opozorilna beseda (CLP) :

Pozor

Vsebuje :

Tert-butyl Peroxybenzoate; Triethylene Glycol Dimethacrylate; Glass Filler; Diphenyl Sulfone Dimethacrylate

Stavki o nevarnosti (CLP) :

H315 - Povzroča draženje kože.  
H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože.  
H319 - Povzroča hudo draženje oči.  
H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

Previdnostni stavki (CLP) :

P261 - Ne vdihavati prahu, dima, hlapov.  
P264 - Po uporabi temeljito umiti roke.  
P272 - Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.  
P280 - Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko, zaščito za oči.

# TheraBase Ca Catalyst

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

P302+P352 - PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode.  
P304+P340 - PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.  
P305+P351+P338 - PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.  
P312 - Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE, zdravnika.  
P321 - Posebno zdravljenje (glejte dodatna navodila za prvo pomoč na tej etiketi).  
P333+P313 - Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.  
P337+P313 - Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.  
P362+P364 - Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.  
P403+P233 - Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.  
P501 - Odstraniti vsebino in posodo v skladu z lokalnimi, regionalnim, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke, v podjetju, pooblaščenem za obdelavo nevarnih odpadkov, ali v pooblaščenem zbirališču nevarnih odpadkov, razen očiščenih praznih posod, ki jih je mogoče odstraniti kot navadne odpadke.

### 2.3. Druge nevarnosti

Ne vsebuje  $\geq 0,1$  % snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene (PBT) in/ali ki so zelo obstojne in se zelo lahko kopičijo v organizmih (vPvB), ocenjeno v skladu s Prilogo XIII Uredbe REACH

#### Sestavina

|                                                                                 |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Snov(i), ki ne izpolnjuje(jo) meril za PBT uredbe REACH, skladno s Prilogo XIII | Tert-butyl Peroxybenzoate (614-45-9), Aluminum Oxide (1344-28-1), 2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol (128-37-0), Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0) |
| Snov(i) ne izpolnjuje(jo) meril vPvB uredbe REACH, skladno s Prilogo XIII       | Tert-butyl Peroxybenzoate (614-45-9), Aluminum Oxide (1344-28-1), 2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol (128-37-0), Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0) |

Zmes ne vsebuje snovi, ki je (so) na seznamu, pripravljenim v skladu s členom 59(1) uredbe REACH za snovi, ki so po svojih lastnostih endokrini motilci, oziroma so opredeljene kot snovi, ki so po svojih lastnostih endokrini motilci, v skladu z merili iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605, v koncentraciji, ki je enaka ali večja od 0,1 %

### ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

#### 3.2. Zmesi

| Ime                                          | Identifikator izdelka                  | %       | Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]                                                           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glass Filler                                 | Št. CAS: N/A                           | 50 - 75 | Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335                                                                    |
| 10-Methacryloyloxydecyl Dihydrogen Phosphate | Št. CAS: 85590-00-7                    | 10 - 30 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335                                             |
| Triethylene Glycol Dimethacrylate            | Št. CAS: 109-16-0<br>Št. EC: 203-652-6 | 10 - 30 | Skin Sens. 1B, H317                                                                                      |
| Diphenyl Sulfone Dimethacrylate              | Št. CAS: N/A                           | 5 - 10  | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335 |
| Silicon Dioxide                              | Št. CAS: 112945-52-5                   | 1 - 5   | Ni razvrščeno                                                                                            |

# TheraBase Ca Catalyst

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

| Ime                              | Identifikator izdelka                   | %     | Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]                                                                                                          |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tert-butyl Peroxybenzoate        | Št. CAS: 614-45-9<br>Št. EC: 210-382-2  | 1 - 5 | Org. Perox. C, H242<br>Acute Tox. 4 (Vdihavanje), H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| Aluminum Oxide                   | Št. CAS: 1344-28-1<br>Št. EC: 215-691-6 | < 1   | Ni razvrščeno                                                                                                                                           |
| 2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol | Št. CAS: 128-37-0<br>Št. EC: 204-881-4  | < 1   | Aquatic Acute 1, H400                                                                                                                                   |

Celotno besedilo stavkov H in EUH: glejte oddelek 16

### Komponente - Nanooblika

| Ime (nabora) nanooblik(e)              | Aluminum Oxide  |
|----------------------------------------|-----------------|
| Ötevilka porazdelitev velikosti delcev | 10 - 13 nm      |
| Oblika delcev                          | Kristalni       |
| Specifična površina                    | 85 - 115 m2/g   |
| Ime (nabora) nanooblik(e)              | Silicon Dioxide |
| Ötevilka porazdelitev velikosti delcev | 40 nm           |
| Oblika delcev                          | Kristalni       |
| Specifična površina                    | 50 m2/g         |

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

### 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                    |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošni ukrepi prve pomoči         | : Ob slabem počutju pokličite center za zastrupitve ali zdravnika.                                                                                                                                        |
| Ukrepi prve pomoči po vdihavanju   | : Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.                                                           |
| Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo | : Kožo umiti z veliko količino vode. Sleči kontaminirana oblačila. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.                                                     |
| Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi | : Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. |
| Ukrepi prve pomoči po zaužitju     | : Ob slabem počutju pokličite center za zastrupitve ali zdravnika.                                                                                                                                        |

### 4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

|                                  |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Simptomi/ učinki po stiku s kožo | : Draženje. Lahko povzroči alergijski odziv kože. |
| Simptomi/ učinki po stiku z očmi | : Lahko povzroči draženje oči.                    |

### 4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatično zdravljenje.

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

### 5.1. Sredstva za gašenje

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Primerna sredstva za gašenje | : Razpršena voda. Suh prah. Pena. |
|------------------------------|-----------------------------------|

### 5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Nevarni produkti razgradnje v primeru požara | : Lahko se sprošča strupen dim. |
|----------------------------------------------|---------------------------------|

# TheraBase Ca Catalyst

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

### 5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitna oprema pri gašenju : Ne posredovati brez ustrezne zaščitne opreme. Samostojen izolirni dihalni aparat. Popolna zaščita telesa.

## ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

### 6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

#### Za neizučeno osebje

Postopki v sili : Prezračiti območje razlitja. Preprečiti stik s kožo in z očmi. Ne vdihavati prahu, dima, hlapov.

#### Za reševalce

Zaščitna oprema : Ne posredovati brez ustrezne zaščitne opreme. Za več informacij glejte oddelek 8: « Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita ».

### 6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti sproščanje v okolje.

### 6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Postopki čiščenja : Izdelek mehansko pobrati.  
Drugi podatki : Snovi ali trdne ostanke odstraniti na pooblaščenem zbirnem mestu.

### 6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Za več informacij glejte oddelek 13.

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

### 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Varnostni ukrepi za varno ravnanje : Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega mesta. Ne vdihavati prahu, dima, hlapov. Preprečiti stik s kožo in z očmi. Nositi osebno zaščitno opremo.  
Higienski ukrepi : Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Umiti roke po vsaki uporabi.

### 7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Pogoji skladiščenja : Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti na hladnem.

### 7.3. Posebne končne uporabe

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

### 8.1. Parametri nadzora

Dodatne informacije niso na voljo

### 8.2. Nadzor izpostavljenosti

#### Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

#### Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:

Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega mesta.

# TheraBase Ca Catalyst

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

### Osebna zaščitna oprema

Simbol(i) za osebno varovalno opremo:



### Zaščito za oči in obraz

**Zaščita oči:**

Varnostna očala

### Zaščito kože

**Zaščita kože in telesa:**

Nositi ustrezno zaščitno obleko

**Zaščita rok:**

Zaščitne rokavice

### Zaščito dihal

**Zaščito dihal:**

V primeru nezadostnega prezračevanja nositi ustrezen dihalni aparat

### Nadzor izpostavljenosti okolja

**Nadzor izpostavljenosti okolja:**

Preprečiti sproščanje v okolje.

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Agregatno stanje                                     | : Trdno                 |
| Barva                                                | : Bela neprozorna.      |
| Videz                                                | : Viskozno pasto smole. |
| Vonj                                                 | : Akril.                |
| Prag vonja                                           | : Ni na voljo           |
| Tališče                                              | : Ni na voljo           |
| Ledišče                                              | : Se ne uporablja       |
| Vrelišče                                             | : Ni na voljo           |
| Vnetljivost                                          | : Nevnetljivo           |
| Spodnja meja eksplozivnosti                          | : Se ne uporablja       |
| Zgornja meja eksplozivnosti                          | : Se ne uporablja       |
| Plamenišče                                           | : Se ne uporablja       |
| Temperatura samovžiga                                | : Se ne uporablja       |
| Temperatura razgradnje                               | : Ni na voljo           |
| pH                                                   | : Ni na voljo           |
| pH raztopine                                         | : Ni na voljo           |
| Viskoznost, kinematična                              | : Se ne uporablja       |
| Topnost                                              | : Ni na voljo           |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)   | : Ni na voljo           |
| Parni tlak                                           | : Ni na voljo           |
| Parni tlak pri 50° C                                 | : Ni na voljo           |
| Gostota                                              | : Ni na voljo           |
| Relativna gostota                                    | : Se ne uporablja       |
| Relativna gostota pare pri 20°C                      | : Se ne uporablja       |
| Velikost delcev                                      | : Ni na voljo           |
| Glejte Oddelek 3 za več informacij o nano lastnostih |                         |

### 9.2. Drugi podatki

Dodatne informacije niso na voljo

# TheraBase Ca Catalyst

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

### ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

#### 10.1. Reaktivnost

Izdelek v običajnih pogojih uporabe, skladiščenja in transporta ni reaktiven.

#### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno v normalnih pogojih.

#### 10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

V normalnih pogojih uporabe nevarne reakcije niso znane.

#### 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ni - v priporočenih pogojih skladiščenja in ravnanja (glej oddelek 7).

#### 10.5. Nezdružljivi materiali

Dodatne informacije niso na voljo

#### 10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri običajnih pogojih skladiščenja in uporabe ne bi smelo prihajati do nevarnih produktov razgradnje.

### ODDELEK 11: Toksikološki podatki

#### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost (oralno) : Ni razvrščeno  
Akutna strupenost (dermalno) : Ni razvrščeno  
Akutna strupenost (pri vdihavanju) : Ni razvrščeno

#### Tert-butyl Peroxybenzoate (614-45-9)

|                                 |                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50, pri zaužitju, podgana     | 1012 mg/kg                                                                                                                               |
| LD50, pri stiku s kožo, podgana | > 2000 mg/kg telesne teže (OECD 402: Akutna dermalna toksičnost, 24 ur, podgana, moški / samica, eksperimentalna vrednost, koža, 14 dni) |

#### Aluminum Oxide (1344-28-1)

|                                            |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50, pri zaužitju, podgana                | > 10000 mg/kg Izvir: ECHA                                                                                                                 |
| LC50 Inhalacijsko - Podgana                | > 2,3 mg/l zraka (enakovreden ali podoben OECD 403, 4 ure, podgana, moški/samica, eksperimentalna vrednost, vdihavanje (aerosol), 14 dni) |
| LC50 Inhalacijsko - Podgana (Prah/meglica) | > 2,3 mg/l Izvir: ECHA                                                                                                                    |

#### 2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol (128-37-0)

|                                            |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50, pri zaužitju, podgana                | > 6000 mg/kg telesne teže (OECD 401: Akutna oralna toksičnost, podgana, samec / ženska, eksperimentalna vrednost, peroralna, 14 dni) |
| LD50, pri stiku s kožo, podgana            | > 2000 mg/kg telesne teže Žival: podgana, Smernica: Smernica OECD 402 (akutna dermalna toksičnost)                                   |
| LD50, pri stiku s kožo, kunec              | > 2000 mg/kg Izvir: ECHA                                                                                                             |
| LC50 Inhalacijsko - Podgana (Prah/meglica) | > 2 mg/l Vir: Preskus toksičnosti OSHRI GLP                                                                                          |

#### Silicon Dioxide (112945-52-5)

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| LD50, pri zaužitju, podgana   | > 5000 mg/kg (podgane, študija literature, peroralno) |
| LD50, pri stiku s kožo, kunec | > 5000 mg/kg (kunec, študija literature, dermalna)    |

#### Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0)

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| LD50, pri zaužitju, podgana | 10837 mg/kg Izvir: NLM, THOMSON |
|-----------------------------|---------------------------------|

# TheraBase Ca Catalyst

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

|                                                                  |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0)</b>              |                                                                                                |
| LD50 dermalno                                                    | > 2000 mg/kg telesne teže (US EPA, 14 dni, miš, moški, eksperimentalna vrednost, koža, 14 dni) |
| Jedkost za kožo/draženje kože                                    | : Povzroča draženje kože.                                                                      |
| <b>Tert-butyl Peroxybenzoate (614-45-9)</b>                      |                                                                                                |
| pH                                                               | V literaturi ni podatkov                                                                       |
| <b>Aluminum Oxide (1344-28-1)</b>                                |                                                                                                |
| pH                                                               | V literaturi ni podatkov                                                                       |
| <b>2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol (128-37-0)</b>               |                                                                                                |
| pH                                                               | V literaturi ni podatkov                                                                       |
| <b>Silicon Dioxide (112945-52-5)</b>                             |                                                                                                |
| pH                                                               | 3,6 - 4,5 (4 %)                                                                                |
| <b>Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0)</b>              |                                                                                                |
| pH                                                               | 6,8 - 7,2                                                                                      |
| Resne okvare oči/draženje                                        | : Povzroča hudo draženje oči.                                                                  |
| <b>Tert-butyl Peroxybenzoate (614-45-9)</b>                      |                                                                                                |
| pH                                                               | V literaturi ni podatkov                                                                       |
| <b>Aluminum Oxide (1344-28-1)</b>                                |                                                                                                |
| pH                                                               | V literaturi ni podatkov                                                                       |
| <b>2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol (128-37-0)</b>               |                                                                                                |
| pH                                                               | V literaturi ni podatkov                                                                       |
| <b>Silicon Dioxide (112945-52-5)</b>                             |                                                                                                |
| pH                                                               | 3,6 - 4,5 (4 %)                                                                                |
| <b>Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0)</b>              |                                                                                                |
| pH                                                               | 6,8 - 7,2                                                                                      |
| Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože           | : Lahko povzroči alergijski odziv kože.                                                        |
| Mutagenost za zarodne celice                                     | : Ni razvrščeno                                                                                |
| Rakotvornost                                                     | : Ni razvrščeno                                                                                |
| <b>2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol (128-37-0)</b>               |                                                                                                |
| Skupina IARC                                                     | 3 - Ni mogoče razvrstiti                                                                       |
| <b>Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0)</b>              |                                                                                                |
| Skupina IARC                                                     | 4 - Verjetno ni rakotvorno za človeka                                                          |
| <b>2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol (128-37-0)</b>               |                                                                                                |
| NOAEL (kronično, oralno, žival/samec, 2 leti)                    | 25 mg/kg telesne teže Žival: podgana, Spol živali: moški, Opombe o rezultatih: drugo:          |
| Strupenost za razmnoževanje                                      | : Ni razvrščeno                                                                                |
| STOT - enkratna izpostavljenost                                  | : Lahko povzroči draženje dihalnih poti.                                                       |
| <b>10-Methacryloyloxydecyl Dihydrogen Phosphate (85590-00-7)</b> |                                                                                                |
| STOT - enkratna izpostavljenost                                  | Lahko povzroči draženje dihalnih poti.                                                         |

# TheraBase Ca Catalyst

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

|                                                        |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Glass Filler (N/A)</b>                              |                                                                                                                                                                                              |
| STOT - enkratna izpostavljenost                        | Lahko povzroči draženje dihalnih poti.                                                                                                                                                       |
| <b>Diphenyl Sulfone Dimethacrylate (N/A)</b>           |                                                                                                                                                                                              |
| STOT - enkratna izpostavljenost                        | Lahko povzroči draženje dihalnih poti.                                                                                                                                                       |
| STOT - ponavljajoča se izpostavljenost : Ni razvrščeno |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tert-butyl Peroxybenzoate (614-45-9)</b>            |                                                                                                                                                                                              |
| NOAEL (oralno, podgana, 90 dni)                        | ≈ 30 mg/kg telesne teže Žival: podgana, Smernica: drugo:                                                                                                                                     |
| <b>Aluminum Oxide (1344-28-1)</b>                      |                                                                                                                                                                                              |
| LOAEC (vdihtavanje, podgana, prah/meglica/dim, 90 dni) | 0,015 mg/l zraka Žival: podgana, Smernica: Smernica OECD 452 (študije kronične toksičnosti)                                                                                                  |
| <b>Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0)</b>    |                                                                                                                                                                                              |
| LOAEC (vdihtavanje, podgana, plin, 90 dni)             | 350 ppm Žival: podgana, Smernica: Smernica OECD 413 (Subkronična toksičnost pri vdihtavanju: 90-dnevna študija), Opombe o rezultatih: drugo:                                                 |
| NOAEL (oralno, podgana, 90 dni)                        | 1000 mg/kg telesne teže Žival: podgana, smernica: smernica OECD 422 (kombinirana študija toksičnosti pri ponavljajočih odmerkih s presejalnim preskusom strupenosti za razmnoževanje/razvoj) |
| NOAEC (vdihtavanje, podgana, plin, 90 dni)             | 100 ppm Žival: podgana, Smernica: Smernica OECD 413 (Subkronična toksičnost pri vdihtavanju: 90-dnevna študija), Opombe o rezultatih: drugo:                                                 |
| Nevarnost pri vdihtavanju : Ni razvrščeno              |                                                                                                                                                                                              |
| <b>TheraBase Ca Catalyst</b>                           |                                                                                                                                                                                              |
| Viskoznost, kinematična                                | Se ne uporablja                                                                                                                                                                              |
| <b>Tert-butyl Peroxybenzoate (614-45-9)</b>            |                                                                                                                                                                                              |
| Viskoznost, kinematična                                | V literaturi ni podatkov                                                                                                                                                                     |
| <b>Aluminum Oxide (1344-28-1)</b>                      |                                                                                                                                                                                              |
| Viskoznost, kinematična                                | Ni relevantno (trdno)                                                                                                                                                                        |
| <b>2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol (128-37-0)</b>     |                                                                                                                                                                                              |
| Viskoznost, kinematična                                | 3,47 mm²/s (0 °C, ASTM D445: kapilarni viskozimeter)                                                                                                                                         |
| <b>Silicon Dioxide (112945-52-5)</b>                   |                                                                                                                                                                                              |
| Viskoznost, kinematična                                | Se ne uporablja                                                                                                                                                                              |

### 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

### 12.1. Strupenost

Ekologija - splošno : Škodljivo za vodne organizme.  
Nevarno za vodno okolje, kratkotrajno (akutno) : Ni razvrščeno  
Nevarno za vodno okolje, dolgotrajno (kronično) : Ni razvrščeno

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>10-Methacryloyloxydecyl Dihydrogen Phosphate (85590-00-7)</b> |               |
| NOEC kronično ribe                                               | 48 ur 10 mg/l |

# TheraBase Ca Catalyst

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

| Tert-butyl Peroxybenzoate (614-45-9)         |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Ribe [1]                              | 1,6 mg/l Preskusni organizmi (vrste): Danio rerio (prejšnje ime: Brachydanio rerio)                                                                                        |
| EC50 - Raki [1]                              | 11 mg/l Preskusni organizmi (vrste): Daphnia magna                                                                                                                         |
| EC50 72h - Alge [1]                          | 0,8 mg/l Preskusni organizmi (vrste): Pseudokirchneriella subcapitata (prejšnja imena: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)                                |
| EC50 72h - Alge [2]                          | 0,4 mg/l Preskusni organizmi (vrste): Pseudokirchneriella subcapitata (prejšnja imena: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)                                |
| ErC50 alge                                   | 0,8 mg/l (OECD 201: Alga, Test zaviranja rasti, 72 ur, Pseudokirchneriella subcapitata, Statični sistem, Sladka voda, Eksperimentalna vrednost, GLP)                       |
| Aluminum Oxide (1344-28-1)                   |                                                                                                                                                                            |
| LC50 - Ribe [1]                              | 0,078 - 0,108 mg/l Izvir: ECHA                                                                                                                                             |
| EC50 - Raki [1]                              | > 100 mg/l (48 ur, Daphnia magna, študija literature)                                                                                                                      |
| EC50 72h - Alge [1]                          | 1,05 mg/l Preskusni organizmi (vrste): Pseudokirchneriella subcapitata (prejšnja imena: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)                               |
| EC50 72h - Alge [2]                          | 0,2 mg/l Preskusni organizmi (vrste): Pseudokirchneriella subcapitata (prejšnja imena: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)                                |
| EC50 96h - Alge [1]                          | > 0,024 mg/l Izvir: ECHA                                                                                                                                                   |
| ErC50 alge                                   | > 100 mg/l                                                                                                                                                                 |
| 2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol (128-37-0)  |                                                                                                                                                                            |
| LC50 - Ribe [1]                              | > 0,57 mg/l Preskusni organizmi (vrste): Danio rerio (prejšnje ime: Brachydanio rerio)                                                                                     |
| LC50 - Ribe [2]                              | 0,199 mg/l (LC50; ECOSAR v1.00; 96 ur; Ribe)                                                                                                                               |
| EC50 - Raki [1]                              | 0,48 mg/l Preskusni organizmi (vrste): Daphnia magna                                                                                                                       |
| EC50 - Raki [2]                              | 0,15 mg/l (NOEC; OECD 202: Test akutne imobilizacije Daphnia sp.; 48 ur; Daphnia magna; Statični sistem; Sladka voda; Eksperimentalna vrednost)                            |
| EC50 72h - Alge [1]                          | > 0,4 mg/l Preskusni organizmi (vrste): Desmodesmus subspicatus (prejšnje ime: Scenedesmus subspicatus)                                                                    |
| LOEC (kronično)                              | 1 mg/l Preskusni organizmi (vrste): Daphnia magna Trajanje: "21 dni"                                                                                                       |
| NOEC (kronična)                              | 0,023 mg/l Preskusni organizmi (vrste): Daphnia magna Trajanje: "21 dni"                                                                                                   |
| Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0) |                                                                                                                                                                            |
| LC50 - Ribe [1]                              | 16,4 mg/l Preskusni organizmi (vrste): Danio rerio (prejšnje ime: Brachydanio rerio)                                                                                       |
| EC50 72h - Alge [1]                          | > 100 mg/l Preskusni organizmi (vrste): Pseudokirchneriella subcapitata (prejšnja imena: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)                              |
| EC50 72h - Alge [2]                          | 72,8 mg/l Preskusni organizmi (vrste): Pseudokirchneriella subcapitata (prejšnja imena: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)                               |
| ErC50 alge                                   | > 100 mg/l (OECD 201: Alga, test zaviranja rasti, 72 ur, Pseudokirchneriella subcapitata, statični sistem, sladka voda, eksperimentalna vrednost, nominalna koncentracija) |
| LOEC (kronično)                              | 100 mg/l Preskusni organizmi (vrste): Daphnia magna Trajanje: "21 dni"                                                                                                     |
| NOEC (kronična)                              | 32 mg/l Preskusni organizmi (vrste): Daphnia magna Trajanje: "21 dni"                                                                                                      |

## 12.2. Obstojnost in razgradljivost

| TheraBase Ca Catalyst        |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Obstojnost in razgradljivost | Hitro razgradljiva |

# TheraBase Ca Catalyst

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

|                                                                  |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10-Methacryloyloxydecyl Dihydrogen Phosphate (85590-00-7)</b> |                                                                                                        |
| Obstojnost in razgradljivost                                     | Hitro razgradljiva                                                                                     |
| <b>Tert-butyl Peroxybenzoate (614-45-9)</b>                      |                                                                                                        |
| Obstojnost in razgradljivost                                     | Zlahka biološko razgradljiv v vodi.                                                                    |
| TPK                                                              | 2,14 g O <sub>2</sub> /g snovi                                                                         |
| <b>Aluminum Oxide (1344-28-1)</b>                                |                                                                                                        |
| Obstojnost in razgradljivost                                     | Biorazgradljivost: se ne uporablja.                                                                    |
| Kemijska potreba po kisiku (KPK)                                 | Ni relevantno                                                                                          |
| TPK                                                              | Ni relevantno                                                                                          |
| BPK (% TPK)                                                      | Ni relevantno                                                                                          |
| <b>2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol (128-37-0)</b>               |                                                                                                        |
| Obstojnost in razgradljivost                                     | Ni lahko biološko razgradljiv v vodi.                                                                  |
| Biokemijska potreba po kisiku (BPK)                              | 0,51 g O <sub>2</sub> /g snovi                                                                         |
| Kemijska potreba po kisiku (KPK)                                 | 2,27 g O <sub>2</sub> /g snovi                                                                         |
| TPK                                                              | 2,977 g O <sub>2</sub> /g snovi                                                                        |
| BPK (% TPK)                                                      | 0,17                                                                                                   |
| <b>Silicon Dioxide (112945-52-5)</b>                             |                                                                                                        |
| Obstojnost in razgradljivost                                     | Biorazgradljivost: se ne uporablja.                                                                    |
| Kemijska potreba po kisiku (KPK)                                 | Ni relevantno                                                                                          |
| TPK                                                              | Ni relevantno                                                                                          |
| BPK (% TPK)                                                      | Ni relevantno                                                                                          |
| <b>Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0)</b>              |                                                                                                        |
| Obstojnost in razgradljivost                                     | Zlahka biološko razgradljiv v vodi.                                                                    |
| <b>Glass Filler (N/A)</b>                                        |                                                                                                        |
| Obstojnost in razgradljivost                                     | Hitro razgradljiva                                                                                     |
| <b>Diphenyl Sulfone Dimethacrylate (N/A)</b>                     |                                                                                                        |
| Obstojnost in razgradljivost                                     | Ni določeno.                                                                                           |
| <b>12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih</b>                     |                                                                                                        |
| <b>Tert-butyl Peroxybenzoate (614-45-9)</b>                      |                                                                                                        |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)               | 3 (Eksperimentalna vrednost, OECD 117: Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda), metoda HPLC, 25 °C) |
| Zmožnost kopičenja v organizmih                                  | Nizek potencial za bioakumulacijo (Log Kow < 4).                                                       |
| <b>Aluminum Oxide (1344-28-1)</b>                                |                                                                                                        |
| Zmožnost kopičenja v organizmih                                  | Podatki o bioakumulaciji niso na voljo.                                                                |
| <b>2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol (128-37-0)</b>               |                                                                                                        |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)               | 5,1                                                                                                    |
| Zmožnost kopičenja v organizmih                                  | Potencial za bioakumulacijo (4 ≤ Log Kow ≤ 5).                                                         |

# TheraBase Ca Catalyst

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

### Silicon Dioxide (112945-52-5)

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Zmožnost kopičenja v organizmih | Ni bioakumulativno. |
|---------------------------------|---------------------|

### Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0)

|                                                    |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) | 2,3 (Eksperimentalna vrednost, OECD 117: Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda), metoda HPLC) |
| Zmožnost kopičenja v organizmih                    | Nizek potencial za bioakumulacijo (Log Kow < 4).                                                  |

### Diphenyl Sulfone Dimethacrylate (N/A)

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Zmožnost kopičenja v organizmih | Ni določeno. |
|---------------------------------|--------------|

## 12.4. Mobilnost v tleh

### Tert-butyl Peroxybenzoate (614-45-9)

|                                                                   |                                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Površinska napetost                                               | V literaturi ni podatkov                 |
| Normaliziran adsorpcijski koeficient organskega ogljika (Log Koc) | 2,3 (log Koc, QSAR, Izračunana vrednost) |
| Ekologija - zemlja                                                | Nizka možnost adsorpcije v tleh.         |

### Aluminum Oxide (1344-28-1)

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Površinska napetost | V literaturi ni podatkov                     |
| Ekologija - zemlja  | Ni (preskusnih) podatkov o mobilnosti snovi. |

### 2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol (128-37-0)

|                                                                   |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Površinska napetost                                               | Ni relevantno (topnost v vodi < 1 mg/l)                                                               |
| Normaliziran adsorpcijski koeficient organskega ogljika (Log Koc) | 4,4 (log Koc, SRC PCKOCWIN v1.66, izračunana vrednost)                                                |
| Ekologija - zemlja                                                | Nizek potencial za mobilnost v tleh. Lahko je škodljiv za rast rastlin, cvetenje in nastajanje sadja. |

### Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0)

|                                                                   |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Normaliziran adsorpcijski koeficient organskega ogljika (Log Koc) | 1,89 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, izračunana vrednost) |
| Ekologija - zemlja                                                | Zelo mobiln v tleh.                                    |

## 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

### Sestavina

|                                                                                 |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Snov(i), ki ne izpolnjuje(jo) meril za PBT uredbe REACH, skladno s Prilogo XIII | Tert-butyl Peroxybenzoate (614-45-9), Aluminum Oxide (1344-28-1), 2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol (128-37-0), Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0) |
| Snov(i) ne izpolnjuje(jo) meril vPvB uredbe REACH, skladno s Prilogo XIII       | Tert-butyl Peroxybenzoate (614-45-9), Aluminum Oxide (1344-28-1), 2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol (128-37-0), Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0) |

## 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Dodatne informacije niso na voljo

## 12.7. Drugi škodljivi učinki

Dodatne informacije niso na voljo

# TheraBase Ca Catalyst

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

### ODDELEK 13: Odstranjevanje

#### 13.1. Metode ravnanja z odpadki

Metode ravnanja z odpadki : Vsebino/posodo odstraniti v skladu z navodili za ločevanje pooblaščenega zbirališča odpadkov.

### ODDELEK 14: Podatki o prevozu

V skladu z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

#### 14.1. Številka ZN in številka ID

UN št. (ADR) : Se ne uporablja  
Številka ZN (IMDG) : Se ne uporablja  
UN št. (IATA) : Se ne uporablja  
Številka ZN (ADN) : Se ne uporablja  
Številka ZN (RID) : Se ne uporablja

#### 14.2. Pravilno odpremno ime ZN

Uradno ime blaga za prevoz (ADR) : Se ne uporablja  
Uradno ime blaga za prevoz (IMDG) : Se ne uporablja  
Uradno ime blaga za prevoz (IATA) : Se ne uporablja  
Uradno ime blaga za prevoz (ADN) : Se ne uporablja  
Uradno ime blaga za prevoz (RID) : Se ne uporablja

#### 14.3. Razredi nevarnosti prevoza

##### ADR

Razredi nevarnosti prevoza (ADR) : Se ne uporablja

##### IMDG

Razredi nevarnosti prevoza (IMDG) : Se ne uporablja

##### IATA

Razredi nevarnosti prevoza (IATA) : Se ne uporablja

##### ADN

Razredi nevarnosti prevoza (ADN) : Se ne uporablja

##### RID

Razredi nevarnosti prevoza (RID) : Se ne uporablja

#### 14.4. Skupina embalaže

Embalažna skupina (ADR) : Se ne uporablja  
Skupina pakiranja (IMDG) : Se ne uporablja  
Skupina embalaže (IATA) : Se ne uporablja  
Skupina embalaže (ADN) : Se ne uporablja  
Skupina pakiranja (RID) : Se ne uporablja

#### 14.5. Nevarnosti za okolje

Drugi podatki : Dodatne informacije niso na voljo

#### 14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

##### Transport po kopnem

Se ne uporablja

##### Prevoz po morju

Se ne uporablja

# TheraBase Ca Catalyst

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

### Zračni transport

Se ne uporablja

### Prevoz po celinskih plovnih poteh

Se ne uporablja

### Železniški prevoz

Se ne uporablja

## 14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Se ne uporablja

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

### 15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Predpisi EU

##### Uredba REACH, Priloga XVII (Pogoji omejitve)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v Prilogi XVII k uredbi REACH (Pogoji omejitve)

##### REACH, Priloga XIV (Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v Prilogi XIV k uredbi REACH (Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije)

##### Uredba REACH, Seznam kandidatnih snovi (SVHC)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu kandidatnih snovi iz uredbe REACH

##### Uredba PIC (EU 649/2012, Soglasje po predhodnem obveščanju)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v uredbi PIC (Uredba EU 649/2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij)

##### Uredba POP (EU 2019/1021, Obstojna organska onesnaževala)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu obstojnih organskih onesnaževal (Uredba EU 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih)

##### Uredba o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (EU 1005/2009)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu snovi, ki tanjšajo ozonski plašč (Uredba EU 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč)

##### Uredba o blagu z dvojno rabo (428/2009)

Vsebuje snovi, za katere velja UREDBA SVETA (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo: aluminijevega oksida (1344-28-1)

##### Uredba o predhodnih sestavinah za eksplozive (EU 2019/1148)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu predhodnih sestavin za eksplozive (Uredba EU 2019/1148 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive)

##### Uredba o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (ES 273/2004)

Ne vsebuje snovi, ki so navedene na seznamu predhodnih sestavin pri prepovedanih drogah (Uredba ES 273/2004 o proizvodnji in dajanju v promet določenih snovi, ki se uporabljajo pri nezakoniti proizvodnji mamil in psihotropnih snovi)

### 15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena

## ODDELEK 16: Drugi podatki

### Navedba sprememb

| Oddelek | Spremenjena postavka      | Opombe      |
|---------|---------------------------|-------------|
|         | Datum obdelave            | Spremenjeno |
|         | Nadomešča različico       | Spremenjeno |
| 2.2     | Previdnostni stavki (CLP) | Spremenjeno |

# TheraBase Ca Catalyst

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

| Navedba sprememb |                              |             |
|------------------|------------------------------|-------------|
| Oddelek          | Spremenjena postavka         | Opombe      |
| 3                | Sestava/podatki o sestavinah | Spremenjeno |

| Celotno besedilo stavkov H in EUH: |                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Vdihavanje)          | Akutna strupenost (vdihavanje), kategorija 4                                                            |
| Aquatic Acute 1                    | Nevarno za vodno okolje - akutna nevarnost, kategorija 1                                                |
| Aquatic Chronic 3                  | Nevarno za vodno okolje - kronična nevarnost, kategorija 3                                              |
| Eye Irrit. 2                       | Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 2                                                            |
| Flam. Liq. 2                       | Vnetljive tekočine, kategorija 2                                                                        |
| H225                               | Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.                                                                      |
| H242                               | Segrevanje lahko povzroči požar.                                                                        |
| H315                               | Povzroča draženje kože.                                                                                 |
| H317                               | Lahko povzroči alergijski odziv kože.                                                                   |
| H319                               | Povzroča hudo draženje oči.                                                                             |
| H332                               | Zdravju škodljivo pri vdihavanju.                                                                       |
| H335                               | Lahko povzroči draženje dihalnih poti.                                                                  |
| H400                               | Zelo strupeno za vodne organizme.                                                                       |
| H412                               | Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                                                   |
| Org. Perox. C                      | Organski peroksidi, vrsta C                                                                             |
| Skin Irrit. 2                      | Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 2                                                             |
| Skin Sens. 1                       | Preobčutljivost kože, kategorija 1                                                                      |
| Skin Sens. 1B                      | Preobčutljivost kože, kategorija 1B                                                                     |
| STOT SE 3                          | Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost, kategorija 3, draženje dihalnih poti |

Varnostni list, EU

Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene samo za opis izdelka za zdravstvene, varnostne in okoljske namene. Zato se ne smejo razumeti kot jamstvo za katere koli lastnosti izdelka.