

**PORCELAIN PRIMER****Pre-Hydrolyzed Silane Primer****Instructions for Use**

**BISCO**, Inc.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193

U.S.A.  
1-847-534-6000  
1-800-247-3368

IN-017R8  
Rev. 9/18

Caution: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed dentist.

**PORCELAIN PRIMER\*****Pre-Hydrolyzed Silane Primer****GENERAL INFORMATION**

PORCELAIN PRIMER is a single component silane coupling agent in an alcohol and acetone base that is used to improve the adhesive bond between porcelain and composite. Silane is a dual function monomer consisting of a silanol group that reacts with the porcelain surface, and a methacrylate group that co-polymerizes with the resin matrix of the composite. Silane coupling agents are known to enhance the wettability of glass substrates by composite resins, increase physical, mechanical and chemical bonding of composite to porcelain, and yield a greater resistance to water attack at the bonding interface.

Prior to applying silane, the porcelain repair site must be etched with PORCELAIN ETCHANT\* (4% or 9.5% hydrofluoric acid). This process allows porcelain to become not only highly porous, but also highly receptive to the silane by creating reactive hydroxyl groups on the surface of the porcelain.

**Indications For Use:**

- A. Bonding Etched Porcelain/Lithium Disilicate Restorations
- B. Repair of Porcelain/Lithium Disilicate Restorations
- C. Repair of Porcelain-Fused-to-Metal
- D. Repair of Porcelain-Fused-to-Zirconia/Alumina

**Warnings:****Cautions:****Precautions:****INSTRUCTIONS FOR USE**

**A. Bonding Etched Porcelain/Lithium Disilicate Restorations:**

NOTE: If the laboratory has not etched the porcelain restoration, contact lab and/or ceramic manufacturer for proper etching instructions. Relisted BISCO products include 4% and 9.5% PORCELAIN ETCHANTS (Buffered Hydrofluoric Acid Gels).

**B. Repair of Porcelain/Lithium Disilicate Restorations:**

1. Brush on 2 thin coats of PORCELAIN PRIMER to the internal surface of the etched porcelain restoration and wait for 30 seconds to remove any salts. Rinse and dry thoroughly.

**C. Repair of Porcelain-Fused-to-Metal:**

1. Isolate the area to be repaired.

2. Remove the glaze and bevel (45°) the porcelain around the area to be repaired. Sandblast entire area or abrade with a coarse diamond bur. Rinse with water and air dry.

3. Place BARRIER GEL<sup>®</sup> on gingival tissue that may be exposed to protect areas where etching is not desired.

4. Apply PORCELAIN ETCHANT to the dry porcelain surface according to manufacturer's instructions. Continue to observe the etch site throughout the entire procedure. Suction the PORCELAIN ETCHANT, then rinse with a copious amount of water and air dry. The etched surface should appear dull and frosty.

5. Clean the etched porcelain by applying UNI-ETCH<sup>®</sup> and agitate for 30 seconds to remove any salts. Rinse and dry thoroughly.

6. Apply 1 thin coat of PORCELAIN PRIMER to the etched porcelain surface and allow to dwell for 30 seconds.

7. Apply a layer of PORCELAIN BONDING RESIN, air thin (light cure optional).

8. Complete the repair using a microhybrid composite (e.g. ELITE All-Purpose Body) and finish/polish.

**D. Repair of Porcelain-Fused-to-Zirconia/Alumina:**

1. Isolate the area to be repaired.

2. Remove the glaze and bevel (45°) the porcelain around the area to be repaired. Sandblast entire area or abrade with a coarse diamond bur. Rinse with water and air dry.

3. Place BARRIER GEL<sup>®</sup> on gingival tissue and metal that may be exposed to protect areas where etching is not desired.

4. Apply PORCELAIN ETCHANT to the dry porcelain surface according to manufacturer's instructions. Continue to observe the etch site throughout the entire procedure. Suction the PORCELAIN ETCHANT, then rinse with a copious amount of water and air dry. The etched surface should appear dull and frosty.

5. Clean the etched porcelain by applying UNI-ETCH<sup>®</sup> and agitate for 30 seconds to remove any salts. Rinse and dry thoroughly.

6. Apply 1 thin coat of PORCELAIN PRIMER to the etched porcelain surface and allow to dwell for 30 seconds.

7. Apply 1-2 coats of Z-PRIME<sup>™</sup> Plus to the exposed zirconia and alumina, air thin (light cure optional).

8. Apply a layer of PORCELAIN BONDING RESIN over porcelain and zirconia or alumina, air thin (light cure optional).

9. Complete the repair using a microhybrid composite (e.g. ELITE All-Purpose Body) and finish/polish.

**DISPOSAL:** Refer to community provisions relating to waste. In their absence, refer to national or regional provisions relating to waste.

**STORAGE:** Store at room temperature (20°C/68°F - 25°C/77°F). Refer to individual component labels for specific expiration dates.

**WARRANTY:** BISCO, Inc. recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. BISCO, Inc. does not accept liability for any damages or loss, either direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the products as described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connection therewith.

\*PORCELAIN PRIMER, PORCELAIN ETCHANT, PORCELAIN BONDING RESIN, BARRIER GEL and OPAQUER are manufactured by BISCO, Inc. UNI-ETCH is a registered trademark of BISCO, Inc.

\*\*ELITE and Z-PRIME are trademarks of BISCO, Inc.

**PORCELAIN PRIMER\*****Verhydrolysiertes Silan Hafervittmitter****ALLGEMEINE INFORMATIONEN**

PORCELAIN PRIMER ist ein Einkomponenten-Hafervittmitter aus Alkohol und Acetonatbasis, der zur Verbesserung des Haftvermögens von Porzellan und Komposit verwendet wird. Silan ist ein Monomer mit Doppelbindung und besteht aus einer Silanol-Gruppe, die mit der Porzellanhärtmatrix reagiert, und einer Methacrylat-Gruppe, die mit der Kunsthärzmatrix des Kompositpolymers reagiert. Silan-Hafervittmitter sind bekannt dafür, die Benetzbarkeit von Glassubstraten mit Komposit-Kunstharzen zu optimieren, die physikalische, mechanische und chemische Haftung des Komposit an das Porzellan zu verbessern und eine größere Widerstandsfähigkeit gegen das Eindringen von Wasser in den Haftzweckraum zu ermöglichen. Vor dem Auftragen von Silan muss die Porzellan-Reparaturstelle mit PORCELAIN ETCHANT\* (4% oder 9.5% Fluossäure) angezährt werden. Durch diesen Vorgang wird das Porzellan nicht hochgradig porös, sondern es kann außerdem durch die Entstehung von reaktiven Hydroxygruppen auf der Porzellanoberfläche das Silan sehr gut aufnehmen.

**Indikationen für den Gebrauch:**

- A. Befestigen von geätztem Porzellan/Lithium-Disilikat-Restorationen
- B. Reparatur von Porzellan/Lithium-Disilikat-Restorationen
- C. Reparatur von Porzellan-auf-Metallgerüst
- D. Reparatur von Porzellan-auf-Zirkonoxid/Aluminimumoxidgerüst

**Warnhinweise:**

- Hoch entzündlich
- Spritzer in die Augen vermeiden. Wenn PORCELAIN PRIMER in die Augen gelangt ist, reichlich mit Wasser ausspülen und medizinische Hilfe suchen.
- Bei introraaler Reparaturen ist Isolation notwendig. Kontaminierung führt zu einer ernsthaften Gefährdung der Bindung.

**Verwarnungen:**

- Quer-Verunreinigung: Das Produkt kann Bestandteile enthalten, die nur zur einmaligen Verwendung vorgesehen sind. Nicht reinigen, desinfizieren oder wieder verwenden. Entzögeln Sie verwendete Accessoires.

**Vorsichtsmaßnahmen:**

- PORCELAIN PRIMER kann bei anfälligen Personen zu Hautallergien führen. Bei Kontakt mit der Haut gründlich mit Wasser und Seife waschen.
- Während dieser Verfahren sollte eine Verunreinigung durch Speichel, Blut oder Wasser vermieden werden.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfragerhältlich.
- Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich unter [www.Bisco.com](http://www.Bisco.com).

**GEBAUCHSANWEISUNG**

**A. Befestigen von geätztem Porzellan/Lithium-Disilikat-Restorationen:**

HINWEIS: Wenn die Porzellanrestauration nicht vom Labor aus angezährt wurde, sind beim Labor und/oder Keramikkhersteller die korrekten Anweisungen zum Atzen zu erfragen. Abladige BISCO-Produkte sind 4 % und 9.5 % PORCELAIN ETCHANTS (Fluossäure-Gels).

1. Mit einem Pinzel 1-2 dünne Schichten PORCELAIN PRIMER auf die Innenseiten der geätzten Porzellanrestauration auftragen und 30 Sekunden warten. Mit warmer Luft trocken.

HINWEIS: Die Porzellanoberfläche sieht vor und nach dem Auftragen des PORCELAIN PRIMER gleich aus.

2. OPTIONAL: Tragen Sie eine Schicht PORCELAIN BONDING RESIN\* (HEMA-freies Kunsthärz) auf die innen liegende Oberfläche der Restauration auf, behutsam mit Luft trocken. NICHT mit Licht ausstrahlen!

ÖDER Adhesive nach Herstelleranleitung auftragen.

3. Mit der Zementierung beginnen.

**B. Reparatur von Porzellan/Lithium-Disilikat-Restorationen:**

1. Den zu reparierenden Bereich isolieren.

2. Gläser des Porzellans im zu reparierenden Bereich entfernen und (im 45 Gradwinkel) anrauen. Gesamter Bereich sandstrahlen oder mit einem groben Diamantfräser abschleifen. Mit Wasser spülen und mit Luft trocken.

3. Eine dünne Schicht PORCELAIN PRIMER auf die geätzte Porzellanoberfläche auftragen und 30 Sekunden warten. Mit (warmer) Luft trocken.

4. OPTIONAL: Eine Schicht PORCELAIN BONDING RESIN auftragen, behutsam mit Luft trocken (optional mit Licht ausstrahlen).

5. Die Reparatur mithilfe eines (Micro-Hybrid-) Komposit (z. B. ÄLITE™ All-Purpose Body) abschließen und nachbearbeiten/polieren.

**C. Reparatur von Porzellan-auf-Metallgerüst:**

1. Den zu reparierenden Bereich isolieren.

2. Gläser des Porzellans im zu reparierenden Bereich entfernen und (im 45 Gradwinkel) anrauen. Gesamter Bereich sandstrahlen oder mit einem groben Diamantfräser abschleifen. Mit Wasser spülen und mit Luft trocken.

3. Eine dünne Schicht PORCELAIN PRIMER auf die geätzte Porzellanoberfläche auftragen und 30 Sekunden warten. Mit (warmer) Luft trocken.

4. OPTIONAL: Eine Schicht PORCELAIN BONDING RESIN auftragen, behutsam mit Luft trocken (optional mit Licht ausstrahlen).

5. Die Reparatur mithilfe eines (Micro-Hybrid-) Komposit (z. B. ÄLITE™ All-Purpose Body) abschließen und nachbearbeiten/polieren.

**D. Reparatur von Porzellan-auf-Zirkonoxid/Aluminimumoxidgerüst:**

1. Isolieren der zu reparierenden Stellen.

2. Gläser des Porzellans im zu reparierenden Bereich entfernen und (im 45 Gradwinkel) anrauen. Gesamter Bereich sandstrahlen oder mit einem groben Diamantfräser abschleifen. Mit Wasser spülen und mit Luft trocken.

3. Eine dünne Schicht PORCELAIN PRIMER auf die geätzte Porzellanoberfläche auftragen und 30 Sekunden warten. Mit (warmer) Luft trocken.

4. OPTIONAL: Eine Schicht PORCELAIN BONDING RESIN auftragen, behutsam mit Luft trocken (optional mit Licht ausstrahlen).

5. Die Reparatur mithilfe eines (Micro-Hybrid-) Komposit (z. B. ÄLITE™ All-Purpose Body) abschließen und nachbearbeiten/polieren.

**E. Reparatur von Porzellan-auf-silane-prähydriertem:**

1. Den zu reparierenden Bereich isolieren.

2. Gläser des Porzellans im zu reparierenden Bereich entfernen und (im 45 Gradwinkel) anrauen. Gesamter Bereich sandstrahlen oder mit einem groben Diamantfräser abschleifen. Mit Wasser spülen und mit Luft trocken.

3. Eine dünne Schicht PORCELAIN PRIMER auf die geätzte Porzellanoberfläche auftragen und 30 Sekunden warten. Mit (warmer) Luft trocken.

4. OPTIONAL: Eine Schicht PORCELAIN BONDING RESIN auftragen, behutsam mit Luft trocken (optional mit Licht ausstrahlen).

5. Die Reparatur mithilfe eines (Micro-Hybrid-) Komposit (z. B. ÄLITE™ All-Purpose Body) abschließen und nachbearbeiten/polieren.

**F. Reparatur von Porzellan-auf-Zirkonium/Zirkonium-aluminimumoxid:**

1. Isolieren der zu reparierenden Stellen.

2. Gläser des Porzellans im zu reparierenden Bereich entfernen und (im 45 Gradwinkel) anrauen. Gesamter Bereich sandstrahlen oder mit einem groben Diamantfräser abschleifen. Mit Wasser spülen und mit Luft trocken.

3. Eine dünne Schicht PORCELAIN PRIMER auf die geätzte Porzellanoberfläche auftragen und 30 Sekunden warten. Mit (warmer) Luft trocken.

4. OPTIONAL: Eine Schicht PORCELAIN BONDING RESIN auftragen, behutsam mit Luft trocken (optional mit Licht ausstrahlen).

5. Die Reparatur mithilfe eines (Micro-Hybrid-) Komposit (z. B. ÄLITE™ All-Purpose Body) abschließen und nachbearbeiten/polieren.

**G. Reparatur von Porzellan-auf-Zirkonoxid/Zirkonium-aluminimumoxid:**

1. Isolieren der zu reparierenden Stellen.

2. Gläser des Porzellans im zu reparierenden Bereich entfernen und (im 45 Gradwinkel) anrauen. Gesamter Bereich sandstrahlen oder mit einem groben Diamantfräser abschleifen. Mit Wasser spülen und mit Luft trocken.

3. Eine dünne Schicht PORCELAIN PRIMER auf die geätzte Porzellanoberfläche auftragen und 30 Sekunden warten. Mit (warmer) Luft trocken.

4. OPTIONAL: Eine Schicht PORCELAIN BONDING RESIN auftragen, behutsam mit Luft trocken (optional mit Licht ausstrahlen).

5. Die Reparatur mithilfe eines (Micro-Hybrid-) Komposit (z. B. ÄLITE™ All-Purpose Body) abschließen und nachbearbeiten/polieren.

**H. Reparatur von Porzellan/Lithium-Disilikat-Restorationen:**

1. Den zu reparierenden Bereich isolieren.

2. Gläser des Porzellans im zu reparierenden Bereich entfernen und (im 45 Gradwinkel) anrauen. Gesamter Bereich sandstrahlen oder mit einem groben Diamantfräser abschleifen. Mit Wasser spülen und mit Luft trocken.

3. Eine dünne Schicht PORCELAIN PRIMER auf die geätzte Porzellanoberfläche auftragen und 30 Sekunden warten. Mit (warmer) Luft trocken.

4. OPTIONAL: Eine Schicht PORCELAIN BONDING RESIN auftragen, behutsam mit Luft trocken (optional mit Licht ausstrahlen).

5. Die Reparatur mithilfe eines (Micro-Hybrid-) Komposit (z. B. ÄLITE™ All-Purpose Body) abschließen und nachbearbeiten/polieren.

**I. Reparatur von Porzellan-auf-Zirkonoxid/Zirkonium-aluminimumoxid:**

1. Isolieren der zu reparierenden Stellen.

2. Gläser des Porzellans im zu reparierenden Bereich entfernen und (im

BORTSKAFFELSE: Der henvises til de lokale forskrifter for bortsakfælse af affald. Hvis disse ikke forefindes, henvises til de nationale eller regionale forskrifter for bortsakfælse af affald.

OPBEVARING: Opbevares ved stuemod temperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F). Se udlebørsdato på etiketten på de enkelte komponenter.

GARANTI: BISCO, Inc. anerkender sit ansvar for at udskifte produkter, hvis der viser sig at være defekte. BISCO, Inc. betegner sig intet ansvar for nogen ekade eller noget tab, direkte eller indirekte som følge af brug eller manglende mulighed for at bruge produktet som beskrevet. Far brus er det brugeres ansvar at sikre, at produktet er hensigtsmæssigt til den tilstede brug. Brugeren pålægger sig alt ansvar og enten risiko forbundet med det.

\* PORCELAIN PRIMER, PORCELAIN ETCHANT, PORCELAIN BONDING RESIN, BARRIER GEL og OPAQUER er fremstillet af BISCO, Inc. UNI-ETCH er et registreret varemærke tilhørende BISCO, Inc.

ÆLITE og Z-PRIME er varemærker, tilhørende BISCO, Inc.

## PORCELAIN PRIMER\*

### Silano/tilsætningsprimer

#### YLEISTIETOJA

PORCELAIN PRIMER on yksikomponentinen silaan alkoholi- ja asetoni luoksesta. Materiaalia käytetään parantamaan yhdistelimalämmösuositusta posilinipinnille. Silaan on kasiotimoinen monomeeri. Sen silanol-rhymä reagoi posilin pinnan kanssa, kun taas metakryylirhymä polymeeriuutumisen matriksin kanssa. Silaaniluonnon tiedetään lisäävän yhdistelimalämmösuosittimien yksialta ja kemialista soluistia lisäposilinammatteihin parantamalla pinnan kosteuttamisominaisuutta - materiaalin mukautumista painallaa samalla se vähentää heikentävää valkuustuksia.

Sidostettava posilini tullee ETSATE PORCELAIN ETCHANT<sup>®</sup>lla (4 % tai 9,5 % fluoruutivyyteen) ennen silaanin levittämistä. Fluoruutivyytessä lisää merkittävä huokaista sidostuspinta, ja samalla muodostuvien reaktiivisten hydroksyyliryhmien ansioita posilinipinniin on erittäin herkkä vastaatoimintansa.

#### Käytäntöohjeiden lisäksi:

- Etsattavat posilini- ja liitumidisiliikaatti-restauraatioiden (e.max) sidostaminen
- Posilini- ja liitumidisiliikaatti-restauraatioiden korjausket
- Metallikraatterimiden tölten posilinipinjous
- Zirkoniukiosidki- ja aluminioskidruunkoisten tölten posilinipinjous

#### Varoitusset:

- Eritäntävällä ja liitumidisiliikaatti-restauraatioiden (e.max) sidostaminen
- Posilini- ja liitumidisiliikaatti-restauraatioiden korjausket
- Väärä aineiden risokunnista silmiin. Jos PORCELAIN PRIMER-tuotetta joutuu silmiin, huuhtele tunnallista vedellä ja hakeudu lääkäriin.
- Eristämistä tarvitaan suurinsaalisissa korjausissa, kontaminaatio valkuuttaa heikentävää sidostukseen.

#### Varoitekoode:

- Riskitonta/valmis: Tuote voi sisältää kertakäyttöiseksi tarkoitettuja osia. Tuhoa käytetysti tai konta minointue tuottee. Älä puhdista, desinfioi tai tauoledeeni.

#### Varmuusset:

- PORCELAIN PRIMER saattaa aiheuttaa ihon herkistymistä allittila henkilöillä. Ihonkontaktin sattuessa pese huolellisesti sääsiäksesi esimerkiksi ihonpesulla. Samenkäytävät BISCO-tuotteet sisältävät 4 % ja 9,5 % PORCELAIN ETCHANTS -etsausaineita (puskuriutuva/vettufluoruutivyytelajeja).

1. Harja- 1-2 tuotetta PORCELAIN PRIMER kerrosta etsatu posiliniprestaation sisäpinnalle ja odota 30 sekuntia. Kuivaa lämpimällä ilmalta.

HUOMAUTUS: Posilini pinta tulee olemaan sammankinoinen sekä ennen PORCELAIN PRIMER-levitystä että sen jälkeen.

2. Levitä PORCELAIN BONDING RESIN<sup>®</sup>-kerros (HEMA:n resin) restauration sisäpinnalle, ohenna ilmaa. ÄÄL levitä kaiken levittämäsi posilinipinnalle.

3. Jalka sementtiorientoitteleminen.

#### B. Posiliniposiliniduksit-tiltumidisiliikaatti-restauraatioiden korjaus:

- Eristä korjaatava alue.

2. Poista posilini kilti ja hio vieston (45 astetta) korjaatava posilini ympäri. Hiekkapuhalla koko alue tai hio pinta karkealla tiimitarpeoralla. Huuhtele vedellä ja liimauksia.

3. Levitä BARRIER GEL<sup>®</sup> sujageeli jenkkille, joka saatavat allituus, tai posilini pääle illuella, joissa etsautua ei toivota tapahtuvan.

4. Levitä PORCELAIN ETCHANT -tuotetta kuvalle posilinipinnalle valmistajan ohjeiden mukaisesti. Valvo etsausaluetta koko toimenpiteen ajaksi. Käytä ihua posaistaaksesi PORCELAIN ETCHANT materiaali ja huutelle seurailla määrillä vettä ja liimauksia. Etsatin pinni tulisi näyttää himmeältä ja huuremuiselta.

5. Puhdisti etsatun posilinipinnalin UNI-ETCH-tuotetta sen pälli ja sekoitelle 20 sekunnin ajan posaistaaksesi kaikki suolat. Huuhtele ja kuivuta huolellisesti.

6. Levitä ohut PORCELAIN PRIMER -kerros etsatulle posilinipinnalle ja anna vaikuttaa 30 sekuntia. Kuivaa (lämpimällä) ilmalta.

7. Suojaileva levittämä 1-2 tuotetta PORCELAIN PRIMER-päällyste jalkoihin.

8. Levitä PORCELAIN BONDING RESIN<sup>®</sup>-kerros, ohenna ilmaa (valkokutus valimainen).

9. Saata valmiaksi korjaus mikrohybridylehdistelmämuovilla (esim. ÆLITE<sup>™</sup> All-Purpose Body) ja viimeistele/killota.

#### C. Metallin yhdistetyistä posilinipinnilätkistä:

- Eristä korjaatava alue.

2. Poista posilini kilti ja hio vieston (45 astetta) korjaatava posilini ympäri. Hiekkapuhalla koko alue tai hio pinta karkealla tiimitarpeoralla. Huuhtele vedellä ja liimauksia.

3. Levitä BARRIER GEL<sup>®</sup> sujageeli jenkkille, joka saatavat allituus, ja metallin pääle illuella, joissa etsautua ei toivota tapahtuvan.

4. Levitä PORCELAIN ETCHANT -tuotetta kuvalle posilinipinnalle valmistajan ohjeiden mukaisesti. Valvo etsausaluetta koko toimenpiteen ajaksi. Käytä ihua posaistaaksesi PORCELAIN ETCHANT -materiaali ja huutelle seurailla määrillä vettä ja liimauksia. Etsatin pinni tulisi näyttää himmeältä ja huuremuiselta.

5. Puhdisti etsatun posilinipinnalin UNI-ETCH-tuotetta sen pälli ja sekoitelle 20 sekunnin ajan posaistaaksesi kaikki suolat. Huuhtele ja kuivuta huolellisesti.

6. Levitä ohut PORCELAIN PRIMER -kerros etsatulle posilinipinnalle ja anna vaikuttaa 30 sekuntia. Kuivaa (lämpimällä) ilmalta.

7. Suojaileva levittämä 1-2 tuotetta PORCELAIN PRIMER-päällyste jalkoihin.

8. Levitä PORCELAIN BONDING RESIN<sup>®</sup>-kerros posilinipinnalle ja zirkoniumkonsolidiin alumiinioksidin pääle, ohenna ilmaa (valkokutus valimainen).

9. Saata valmiaksi korjaus mikrohybridylehdistelmämuovilla (esim. ÆLITE<sup>™</sup> All-Purpose Body) ja viimeistele/killota.

#### D. Zirkoniukiosid-tiltumidisiliikaatti-restauraatioiden korjaus:

- Eristä korjaatava alue.

2. Poista posilini kilti ja hio vieston (45 astetta) korjaatava posilini ympäri. Hiekkapuhalla koko alue tai hio pinta karkealla tiimitarpeoralla. Huuhtele vedellä ja liimauksia.

3. Levitä BARRIER GEL<sup>®</sup> sujageeli jenkkille, joka saatavat allituus, ja zirkoniukiosidin/zirkoniumkonsolidiin pääle illuella, joissa etsautua ei toivota tapahtuvan.

4. Levitä PORCELAIN ETCHANT -tuotetta kuvalle posilinipinnalle valmistajan ohjeiden mukaisesti. Valvo etsausaluetta koko toimenpiteen ajaksi. Käytä ihua posaistaaksesi PORCELAIN ETCHANT -materiaali ja huutelle seurailla määrillä vettä ja liimauksia. Etsatin pinni tulisi näyttää himmeältä ja huuremuiselta.

5. Puhdisti etsatun posilinipinnalin UNI-ETCH-tuotetta sen pälli ja sekoitelle 20 sekunnin ajan posaistaaksesi kaikki suolat. Huuhtele ja kuivuta huolellisesti.

6. Levitä ohut PORCELAIN PRIMER -kerros etsatulle posilinipinnalle ja anna vaikuttaa 30 sekuntia. Kuivaa (lämpimällä) ilmalta.

7. Suojaileva levittämä 1-2 tuotetta PORCELAIN PRIMER-päällyste jalkoihin.

8. Levitä PORCELAIN BONDING RESIN<sup>®</sup>-kerros posilinipinnalle ja zirkoniumkonsolidiin alumiinioksidin pääle, ohenna ilmaa (valkokutus valimainen).

9. Saata valmiaksi korjaus mikrohybridylehdistelmämuovilla (esim. ÆLITE<sup>™</sup> All-Purpose Body) ja viimeistele/killota.

#### E. Zirkoniukiosidtiltumidisiliikaatti-restauraatioiden sidostaminen:

- Etsäta posilini- ja liitumidisiliikaatti-restauraatioiden (e.max) sidostaminen

HUOMAUTUS: Etsatun posilinipinnalin UNI-ETCH-tuotetta ja posiliniprestaation, joka yleisesti laboratoriori ja/tai keramiikan valmistajaan sidostetaan posilinipinnille. Se etsytään laboratorioposiliniprestaation, ja posiliniprestaation ja posilinipinnalin UNI-ETCH-tuotetta.

TAUKO: BISCO, Inc. tunnustaa vastuutensa korvata viallisesti osoittuvat tuotteet. BISCO, Inc. ei vastaa mistään suorista ja seurauksellisista vahingosta tai menetystä, joita aiheutuvat yksityisen tuotteen käytössä ja yhdenkäytöllä menetystä käytävänä.

TAKUUN VÄÄRÄÄN: BISCO, Inc. vastuu vastuutaa korvata viallisesti osoittuvat tuotteet. BISCO, Inc. ei vastaa mistään suorista ja seurauksellisista vahingosta tai menetystä, joita aiheutuvat yksityisen tuotteen käytössä ja yhdenkäytöllä menetystä käytävänä.

YHDESTÄÄN: Noudata jätteen hävitävistä koskevia hytotyötön säännöksiä. Jos näitä ei ole, noudata jätteen hävitämistä koskevia karsimisia tai aliatua säännöksiä.

SAALITYTYS: Säilytä huoneenlämmössä (20°C/68°F - 25°C/77°F). Kattoon vinnetyissä lämpötiloissa annetaan tietoa.

TAKUUS: BISCO, Inc. tunnustaa vastuutensa korvata viallisesti osoittuvat tuotteet. BISCO, Inc. ei vastaa mistään suorista ja seurauksellisista vahingosta tai menetystä, joita aiheutuvat yksityisen tuotteen käytössä ja yhdenkäytöllä menetystä käytävänä.

YHDESTÄÄN: Yhdestä äänestävät yksityisen tuotteen käytössä ja yhdenkäytöllä menetystä käytävänä.

YHDESTÄÄN: Yhdestä äänestävät yksityisen tuotteen käytössä ja yhdenkäytöllä menetystä käytävänä.

YHDESTÄÄN: Yhdestä äänestävät yksityisen tuotteen käytössä ja yhdenkäytöllä menetystä käytävänä.

YHDESTÄÄN: Yhdestä äänestävät yksityisen tuotteen käytössä ja yhdenkäytöllä menetystä käytävänä.

YHDESTÄÄN: Yhdestä äänestävät yksityisen tuotteen käytössä ja yhdenkäytöllä menetystä käytävänä.

YHDESTÄÄN: Yhdestä äänestävät yksityisen tuotteen käytössä ja yhdenkäytöllä menetystä käytävänä.

YHDESTÄÄN: Yhdestä äänestävät yksityisen tuotteen käytössä ja yhdenkäytöllä menetystä käytävänä.

YHDESTÄÄN: Yhdestä äänestävät yksityisen tuotteen käytössä ja yhdenkäytöllä menetystä käytävänä.

YHDESTÄÄN: Yhdestä äänestävät yksityisen tuotteen käytössä ja yhdenkäytöllä menetystä käytävänä.

YHDESTÄÄN: Yhdestä äänestävät yksityisen tuotteen käytössä ja yhdenkäytöllä menetystä käytävänä.

YHDESTÄÄN: Yhdestä äänestävät yksityisen tuotteen käytössä ja yhdenkäytöllä menetystä käytävänä.

YHDESTÄÄN: Yhdestä äänestävät yksityisen tuotteen käytössä ja yhdenkäytöllä menetystä käytävänä.

YHDESTÄÄN: Yhdestä äänestävät yksityisen tuotteen käytössä ja yhdenkäytöllä menetystä käytävänä.

YHDESTÄÄN: Yhdestä äänestävät yksityisen tuotteen käytössä ja yhdenkäytöllä menetystä käytävänä.

YHDESTÄÄN: Yhdestä äänestävät yksityisen tuotteen käytössä ja yhdenkäytöllä menetystä käytävänä.

YHDESTÄÄN: Yhdestä äänestävät yksityisen tuotteen käytössä ja yhdenkäytöllä menetystä käytävänä.

YHDESTÄÄN: Yhdestä äänestävät yksityisen tuotteen käytössä ja yhdenkäytöllä menetystä käytävänä.

YHDESTÄÄN: Yhdestä äänestävät yksityisen tuotteen käytössä ja yhdenkäytöllä menetystä käytävänä.

YHDESTÄÄN: Yhdestä äänestävät yksityisen tuotteen käytössä ja yhdenkäytöllä menetystä käytävänä.

YHDESTÄÄN: Yhdestä äänestävät yksityisen tuotteen käytössä ja yhdenkäytöllä menetystä käytävänä.

YHDESTÄÄN: Yhdestä äänestävät yksityisen tuotteen käytössä ja yhdenkäytöllä menetystä käytävänä.

YHDESTÄÄN: Yhdestä äänestävät yksityisen tuotteen käytössä ja yhdenkäytöllä menetystä käytävänä.

YHDESTÄÄN: Yhdestä äänestävät yksityisen tuotteen käytössä ja yhdenkäytöllä menetystä käytävänä.

YHDESTÄÄN: Yhdestä äänestävät yksityisen tuotteen käytössä ja yhdenkäytöllä menetystä käytävänä.

YHDESTÄÄN: Yhdestä äänestävät yksityisen tuotteen käytössä ja yhdenkäytöllä menetystä käytävänä.

YHDESTÄÄN: Yhdestä äänestävät yksityisen tuotteen käytössä ja yhdenkäytöllä menetystä käytävänä.

YHDESTÄÄN: Yhdestä äänestävät yksityisen tuotteen käytössä ja yhdenkäytöllä menetystä käytävänä.

YHDESTÄÄN: Yhdestä äänestävät yksityisen tuotteen käytössä ja yhdenkäytöllä menetystä käytävänä.