

Bisco



ZirClean™

Restoration Cleaner

Instructions for Use

TR

IN-225R5
Rev. 9/18



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000

ZirClean™

Restorasyon Temizleyici

GENEL BİLGİ

ZirClean, intraoral denemeden sonra protez restorasyonların yapıştırma yüzeylerinin aşındırıcı olmayan temizliği için uygun bir temizleme jelidir. Sonuç olarak, güvenilir yapıştırıcı sementasyon sonuçlarının elde edilmesine yardımcı olur.¹

Kullanım Talimatları:

ZirClean, intraoral denemede kontamine olmuş önceden işlenmiş seramik, zirkonya ve metal restorasyon yüzeylerinin ekstraoral temizleyicisidir.

Kontrendikasyonlar:

- Öngörülen çalışma tekniği uygulanamazsa.
- Temizlik intraoral olarak yapılırsa.
- Silikon bazlı macunlarla temas eden restorasyonların temizlenmesi için.

Uyarılar:

- Kimyasal yanıklara neden olabilir.
- Dumanları solumayın.
- Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
- Uygun koruyucu giysi, eldiven ve göz / yüz koruması kullanın.
- Açık mine veya dentin yüzeylerini aşındırmak için **ZirClean**'i KULLANMAYIN.
- ZirClean'in ciltte veya uzun bir süre kalmasına izin verilirse yaralanma meydana gelebilir. Diğer dokularla temas olursa, hemen bol miktarda su ile birkaç dakika durulayın.
- Dağıtım sırasında direnç karşılanırsa, ucu değiştirin ve tekrar kontrol edin. Sadece önerilen ipuçlarını kullanın.
- Herhangi bir ürünün yutulmasına izin vermeyin.
- luer kilit kapağı ile yeniden kapak şırıngası.
- Bu malzeme ve kabı tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir.

Dikkat:

- Çapraz bulaşma: Ürün, bir kerelik kullanım için tasarlanmış öğeler içerebilir. Kullanılmış veya kontamine olmuş aksesuarları atın. Tekrar kullanmayın.

Önlemler:

- **ZirClean** ile temizlendikten sonra, restorasyonun tükürük veya kanla kontamine olmasından kesinlikle kaçınılmalıdır. Kirlenme durumunda, restorasyonun tüm tedavisi tekrarlanmalıdır.
- Koruyucu gözlük ve eldivenler operatör ve asistan tarafından giyilmelidir.
- Temizlendikten sonra astar, daha önce tuzlanmış ve astarlanmış yüzeylere tekrar uygulanmalıdır.
- Güvenlik bilgi formu istek üzerine temin edilebilir.
- Güvenlik bilgi formu www.Bisco.com adresinde mevcuttur.

KULLANIM İÇİN TALİMATLAR

NOTE: Restorasyonların önceden yapılandırılmış olup olmadığına bakılmaksızın, aşağıdaki temizlik protokolüne göre temizlenmelidir.

Asitlenmeyen Malzemeler (Zirkonya, Kompozit, Metal)

1. İçeri girin (tıkanıklığı ve uyumu kontrol etmek için).
2. Deneyin ardından, su spreyi ile restorasyonu iyice durulayın ve yağsız hava ile kurutun.
3. **ZirClean**'in kapağını çıkarın, ucu sağlam bir şekilde takın ve uygulama öncesinde malzemenin akışını doğrulayın.
4. Restorasyonun tüm bağlı yüzeylerini bir **ZirClean** tabakası ile örtün. Uçlar sadece tek kullanımlıdır; Malzemeyi tekrar kullanmadan önce uygun şekilde attığınızdan emin olun.

5. **ZirClean**'in temizleme hareketinin etkili olması için 20 saniye bekleyin, ardından su spreyi ile iyice durulayın ve yağsız hava ile kurutun.
6. Restorasyonun iç yüzeyi kumlanır (restorasyon daha önce kumlama yapılmadıkça)
7. Restorasyonun yapıştırma yüzeyini, üreticinin talimatlarına uygun bir primer (Z-PRIME™ Plus * gibi) ile astarlayın.

Asitlenen Malzemeler (Lityum Disilikat, Feldspathic Porselen)

1. İçeri girin (tıkanıklığı ve uyumu kontrol etmek için).
2. Deneyin ardından, su spreyi ile restorasyonu iyice durulayın ve yağsız hava ile kurutun.
3. **ZirClean**'in kapağını çıkarın, ucu sağlam bir şekilde takın ve uygulama öncesinde malzemenin akışını doğrulayın.
4. Restorasyonun tüm bağlı yüzeylerini bir **ZirClean** tabakası ile örtün. Uçlar sadece tek kullanımlıktır; Malzemeyi tekrar kullanmadan önce uygun şekilde attığınızdan emin olun.
5. **ZirClean**'in temizleme hareketinin etkili olması için 20 saniye bekleyin, ardından su spreyi ile iyice durulayın ve yağsız hava ile kurutun.
6. Restorasyonun yapıştırma yüzeyini, üreticinin talimatlarına uygun bir primer (PORCELAIN PRIMER * gibi) ile astarlayın.

HİJYEN: Luer kilit kapağı ile yeniden kapama şırıngaları. Tedavi sırasında şırıngaların kontaminasyonunu önlemek için yaygın olarak kullanılan hijyenik koruyucu kaplamanın kullanılması tavsiye edilir.

IMHA ETME: Tehlikeli atıklarla ilgili topluluk hükümlerine başvurunuz. Onların yokluğunda, tehlikeli atıklarla ilgili ulusal veya bölgesel hükümlere başvurunuz.

DEPOLAMA: Oda sıcaklığında muhafaza ediniz (20°C/68°F - 25°C/77°F).

GARANTİ: BISCO, Inc., kusurlu olduğu kanıtlanmış ürünleri değiştirme sorumluluğunu kabul eder. BISCO, Inc., açıkladığı şekilde kullanımı veya kullanılmamasından kaynaklanan doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkan herhangi bir zarar veya kayıp için sorumluluk kabul etmez. Kullanmadan önce, ürünün kullanım amacına uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, onunla ilgili tüm risk ve yükümlülükleri üstlenir.

*ZirClean ve Z-PRIME BISCO, Inc. tescilli ürünüdür.

*PORCELAIN PRIMER BISCO, Inc. tarafından üretilir.

† Based on comparison to untreated samples